



© weframe AG 2020 / Stand: 20.2020 / Irrtümer und Änderungen vorbehalten

Cutting-Edge-Technologie.

Touch-Display

Touch

- InGlass™-Touch-Technologie
- Verarbeitung: Direct Optical Bonding; Anti-Glare-Beschichtung
- Reporting-Rate: 150 Hz
- Abtastzeit: 6,7 ms
- Auflösung: < 1 mm
- Simultane Touchpunkte: 20
- Eingabemethode: passiver Stift (2 mm); Finger

Display-Technologie

- Panel-Technologie: TFT-LCD mit LED-Backlight
- Bildschirmdiagonale: 86 Zoll
- Bildschirmgröße: 1895 x 1066 mm (B x H)
- Seitenverhältnis: 16:9
- Auflösung: 3840 x 2160 px (UHD / 4K)
- Frequenz: 120 Hz
- Helligkeit: 500 cd/m²
- Kontrastverhältnis: 1200:1
- Reaktionszeit: 8 ms (typisch, G2G)
- Betrachtungswinkel: 178° horiz. / vert.
- Farbtiefe: 1,07 Milliarden Farben (10 Bit)

Integrierter Rechner

- CPU: Intel® Core™ i5 Embedded
- 7. Generation (Kaby-Lake) mit Best-in-Class Leistungsoptimierung
- Prozessorgeschwindigkeit: 2,9 GHz
- Arbeitsspeicher: 16 GB DDR3-L RAM
- Festplatte: 128 GB SSD (nur System)

Konnektivität

Teilnehmerzugang

- WLAN Gast-Access-Point; Dualband 2,4 / 5 GHz; 3x Mimo
- WPA2-Verschlüsselungsstandard

Screensharing / Mirroring

- Wireless: Apple Airplay, Miracast, Chromecast (bis zu UHD / 4K); max. 4 simultane Verbindungen (je Full HD, 60 fps)
- Video-Eingang: HDMI, kabelgebunden (UHD / 4K, 60 fps)

Schnittstellen

- 1x HDMI in
- 1x HDMI out
- 1x Audio in
- 1x Audio out

Audio / Video

Audio

- Internes 2.1-Soundsystem mit Subwoofer; 80 W Systemleistung (RMS)
- Klasse-D-Verstärker
- Mikrofon-Array für far-field voice capture mit Beamforming, Rauschunterdrückung und akustischer Echokompensation

Kamera

- 6,3 Megapixel / 3072 x 2048 px / 30 fps
- Ultra-Weitwinkel
- Abdeckung zur Deaktivierung

Rahmen & Standfuß

Displayrahmen

- Material: Aluminium; pulverbeschichtet matt
- Lautsprecherabdeckung: Textil-Cover aus Wollgarn (Kvadrat)

Mobiler Standfuß

- Material: Aluminium; pulverbeschichtet matt
- Rollen: gummiert, schwenkbar, arretierbar

Schwenkbare Display

- über Drehlager bis 32°; stufenlos

Ablage-Element

- Material Korpus: Multiplex Pappel
- Material Oberfläche: Linoleum Forbo matt

Stromversorgung

- AC 110 V – 240 V
- 50 / 60 Hz
- Leistungsaufnahme: 300 W (typ. Betrieb); 500 W (max.) < 0,5 W (Standby)
- Sicherung: 6,3 A träge

Maße & Gewicht

- Gesamtabmessungen: 2130 x 2040 x 592 mm (B/H/T)
- Gewicht Display-Einheit: 107 kg
- Gewicht Standfuß: 63 kg
- Gesamtgewicht: 170 kg